

Engine Flush



**FORMULATION
SANS SOLANTS**

KENT Engine Flush est un mélange d'huile minérale hautement raffinée, d'additifs lubrifiants, d'agents de dispersion, de détergents, d'esters végétaux et d'émulsifiants. Conçu pour éliminer l'humidité, la saleté et les dépôts de carbone d'un moteur à combustion interne essence et diesel et pouvant aussi être utilisé de la même façon sur boîtes de vitesses manuelles et différentielles.

Part N°: 86119 (EF-SF) - 250ml

Caractéristiques & avantages

- Maintient la viscosité de l'huile moteur – pas de réduction dans la résistance du film huileux et la lubrification
- Absorbe la contamination de l'eau dans le système de lubrification – Réduit les risques de corrosion
- Sans solvants agressifs – ne risque pas d'endommager les composants du moteur
- Contient des additifs efficaces de dispersion pour les boues et le carbone – Libère les segments des pistons et améliore les compressions.
- Contient des additifs anti usure qui protègent les éléments du moteur pendant le nettoyage.
- Point éclair élevé – Pas répertorié inflammable, transport et stockage faciles.

Applications

Engine flush est à ajouter au carter moteur avant le changement d'huile afin d'éliminer le plus possible de contaminants, il dissout les gommages, goudrons et le vernis. Il disperse la boue et les dépôts de carbone, ce qui donne une meilleure circulation de l'huile, réduit le gommage des segments, et redonne au moteur un meilleur rendement. Il permet ainsi à la nouvelle huile de recevoir le moins possible de contaminations de l'huile précédente.

Les points importants sont que les propriétés lubrifiantes et la viscosité de l'huile présente dans le moteur ne seront pas affectées par l'utilisation d'Engine Flush.

KENT Engine Flush contient un lubrifiant de roulement extrême pression et protège les pièces mécaniques pendant le nettoyage des moteurs aussi bien diesel qu'essence.

Pour le nettoyage interne des composants moteur, incluant le carter d'huile, crépine, conduites d'alimentation de la pompe à huile, pompe, conduites du circuit, bagues de roulement, bielles et vilebrequin, arbre à cames, cames, turbo lubrifié et injecteurs pompe, cylindres, segments de piston et guide soupapes, poussoir mécanique et hydraulique et toutes surfaces lubrifiées soumises à la friction.

Instructions

Ajouter KENT Engine Flush au carter moteur, vérifier le niveau d'huile et s'assurer que le niveau est normal.

Démarrer le moteur, le monter à température normale et selon la taille du moteur, le laisser tourner au ralenti 10-20 minutes.

Sur les véhicules avec un réservoir de plus de 4.5 litres, laisser le moteur tourner 20 bonnes minutes ou utiliser un deuxième traitement. Pour des moteurs plus petits, utiliser seulement 250 ml de traitement.

Arrêter le moteur, vidanger l'huile immédiatement, remplacer le filtre et nettoyer le carter d'huile.

DS68

Trucs & Astuces

Kent Engine Flush peut aussi être utilisé pour les boîtes de vitesses manuelles et différentielles.



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Engine Flush

Informations techniques

Part number:	86119
Description:	Engine Flush – sans solvant 250ml
Conservation:	18 mois
Couleur:	jaune/marron
Consistance:	liquide
Stock code:	KEF- (EF-SF)
Code douane:	340 399 100
FDS:	oui
COV:	aucun
Point éclair:	>100°C
SG:	0.9 g/ml

Produits Associés :	Petrol One Shot (84594), Diesel One Shot (84595), Fuel Guard (83970), Oil Enhancer (83640), Gamme Maxi Cleaner, Radiator oil Emulsifier (84666), Radiator Flush (84667)
----------------------------	---

Segments

Marché

Primaire



Secondaire



Données sécurité

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CE / GefStoffV

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

- Accessible via notre site web : [86119](#)
- Ou disponible pour les professionnels sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :

29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY
IMMATRICULATION B 308 885 920
Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
KENT est une marque déposée
Tous droits réservés.

KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret – Technoparc – 78306 Poissy
 Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
 © Kent France SAS.